

# DEF SERIES

## HOT WATER PRESSURE WASHER

Direct Drive • Electric Powered • Fuel Oil Heated

- **Downstream Adjustable Chemical Injector:**  
For low pressure soap and chemical injection.
- **Quick Connect Hose Connectors:**  
For easy on/off connections  
And tangle free hoses.
- **Heavy Duty Steel Frame:**  
Includes handle, hose holder  
and a powder coated epoxy  
finish.
- **Large Burner Temperature Dial:**  
Adjust water temperature  
with ease.
- **Easy Access On/Off Toggle Switch:**  
Includes indicator light.
- **Replaceable Fuse:**  
For electronic overload  
protection.
- **Easy Access Control Panel:**  
Makes servicing your machine  
fast and easy.

- **Powder Coated Coil Skin:**  
Schedule 80 heating coil and 172,000  
BTU burner.



- **10" Never-Go-Flat Tires**  
Ball bearing construction with a  
steel rim and hub assembly.

- **Four Quick Connect Nozzles:**  
Colour coded nozzles included  
are 0°, 15°, 25° and soap QC.
- **50' High Pressure Hose:**  
Durable non-marking steel  
braided hose.
- **Quality Gun and Lance Combination:**  
Easy pull trigger with 48" lance.
- **Separate Unloader:**  
Diverts water pressure when  
trigger is not in use. Includes  
easily adjustable pressure  
control knob and all brass  
fittings.
- **High Quality Triplex Plunger Pump:**  
All Dynablast pressure  
washers include GP/Interpump  
pumps with solid ceramic  
plungers, thermal pump  
protector and limited 5 year  
warranty.
- **Large Fuel Oil Tank:**  
Hold up to 4.4 gallons of No.1  
or 2 Fuel Oil. Also includes a  
fuel indicator gauge.

### SPECIFICATIONS

ASSEMBLED IN CANADA

MODEL	H2015DEF1
Operating Pressure (PSI):	1500
Volume (GPM):	2.0
Motor (HP):	2
Available Voltage (1 Phase):	115
Amps:	20
Pump Speed:	3450
BTU:	172,000
Time Delay Shutdown:	NO
Unit Dimensions (LxWxH):	42"x26"x40"
Unit Weight:	290 lbs

Features and specifications subject to change without prior notice.

### Other Features:

- **High Pressure Blow Off Valve:**  
For added safety.
- **Baldor Electric ODP Motor**
- **Heavy Duty Power Cord**
- **12v Beckett Burner:**  
No external electricity  
required.



Distributed by:

# Dynablast®



DEF-H2105-A-03/10

www.dynablast.com

# SÉRIE DEF

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

Moteur électrique à entraînement direct • Brûleur au mazout

- **Injecteur en aval de produits chimiques :**  
Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression.
- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**  
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.
- **Cadre en acier ultra-robuste :**  
Comprend un support à tuyau et un revêtement époxydique par poudrage.
- **Grand cadran de sélection des températures du brûleur :**  
Réglez facilement la température de l'eau.
- **Interrupteur marche-arrêt à bascule facile d'accès :**  
Comprend un témoin.
- **Fusible remplaçable :**  
Pour une protection contre les surcharges électroniques.
- **Tableau de commande facile d'accès :**  
Pour l'entretien rapide et facile de l'appareil.
- **Enveloppe du serpentin en acier robuste :**  
Serpentin de chauffage, norme 80 et brûleur de 172 000 BTU.
- **Quatre buses à branchement rapide :**  
Les buses chromocodées incluses sont 0°, 15°, 25° et à savon QC.
- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**  
Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.
- **Combinaison pistolet et lance de qualité :**  
Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po.
- **Soupape de marche à vide séparée :**  
Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée. Comprend un bouton de commande de pression facilement réglable et tous les raccords en laiton.
- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**  
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.
- **Grand réservoir de combustible :**  
Peut contenir jusqu'à 4,4 gallons de mazout n° 1 ou n° 2. Comprend également une jauge de carburant.
- **Pneus 10" sans air :**  
Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu et jante en acier.



FICHE TECHNIQUE		FABRIQUÉ AU CANADA
<b>MODÈLE</b>	<b>H2015DEF1</b>	
Pression de service (lb/po <sup>2</sup> ) :	1 500	
Débit (gal/min) :	2,0	
Moteur (ch) :	2	
Tension disponible (monophasée) :	115	
Ampères :	20	
Régime de la pompe :	3 450	
BTU :	172 000	
Arrêt temporisé :	NON	
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) :	42 po x 26 po x 40 po	
Poids à l'expédition :	290 lb	

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

### Autres caractéristiques

- **Soupape de surpression :**  
Pour une sécurité accrue.
- **Moteur électrique (ODP) Baldor**
- **Cordon d'alimentation robuste**
- **Brûleur Beckett de 12 V :**  
Pas besoin d'électricité



Distribué par :

# Dynablast®

